

2016年11月24日
2016年12月1日追記

お客さま各位

SUS株式会社

製品仕様変更のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さてこのたび、『アルミパイプ構造材シリーズカタログ GF No.6』掲載の下記製品につきまして、仕様変更を行うことになりました。新仕様ではコネクタの一部に円錐状のくぼみが追加されます。
新仕様への切り替えは既存仕様の在庫がなくなり次第、順次実施していきます。
今後も製品の品質・性能向上に努めてまいりますので何卒、宜しくお願い致します。

記

■2016年11月 切替完了見込み

カタログ掲載箇所		アイテム No.	品名
種別	ページ	型式	
アルミパイプ構造材 カタログ GF No.6	50	GFJ-000A	マルチコネクタアウター型 アルミボルト

【変更点】

	変更前	変更後
外観		 丸印部分に円錐状のくぼみを追加。

■くぼみ部分はドリルなどを用いて簡単に穴をあけることができ、フレームとコネクタをビスで固定する場合の目印となります。下穴をあける際はφ3.5 推奨です。ビスで固定した場合の引抜荷重は 1500(N)、ビスなしの場合の引抜荷重は 420(N) (※従来通り)です。

■フレームとコネクタを固定する際は、なべ頭ドリルネジ 4x10 (3価クロムメッキ) (アイテム No. SFB-X96) をご利用ください。

※単価、素材、コネクタ強度など、その他の仕様は変更ありません。

以上