

お客さま各位

SUS株式会社**製品仕様変更のご案内**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の製品につきまして、さらなる性能向上のためアルミボルト仕様に変更させていただくことになりました。それに伴う変更点を下記の通りご案内致します。

外形寸法・すべり荷重・モーメント荷重・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使いいただけます。

尚、現行アイテムからの切替は完了しております。


今後も製品の品質・性能向上に努めてまいりますので何卒、よろしくお願い申し上げます。

■対象製品 ～GFシリーズコネクタ5アイテム～

カタログ掲載箇所		アイテム No.		新品名
種別	ページ	現行型式	新型式	
アルミパイプ構造材 カタログ (カタログ No.GF102)	66	GFJ-010	GFJ-D32	アングルコネクタアウター型 E アルミボルト
	72	GFJ-220	GFJ-D37	45° コネクタインナー型アルミボルト
	72	GFJ-007	GFJ-D34	45° コネクタアウター型アルミボルト
	77	GFJ-A00	GFJ-D43	ブリッジコネクタアルミボルト
	82	GFJ-A13	GFJ-D47	パレットコネクタアルミボルト

■主な変更点

- ・製品型式の変更 **上記型式に変更**
- ・ボルト・ナットの材質変更 従来品:鉄 ⇒ 新製品:**アルミ (A7050)**
- ・ボルト・ナットM径 従来品:M6 ⇒ 新製品:**M6.5**
- ・締付トルクの変更 従来品:15N・m ⇒ 新製品:**11N・m**
- ・重量の変更従来品比 **約3~11%軽量化**
- ・性能の向上 **ゆるみ防止・耐食性向上**



※赤線部のボルト・ナットが鉄からアルミ(A7050)へ変更となります。

以上