SUS株式会社

製品仕様変更のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、下記の製品につきまして、さらなる性能向上のためアルミボルト仕様に変更させていただくことになりました。それに伴う変更点を下記の通りご案内致します。

外形寸法・すべり荷重・モーメント荷重・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使いいただけます。

切り替えは 2021 年 5 月 31 日(月)受注分より実施いたします。

今後も製品の品質・性能向上に努めてまいりますので何卒、よろしくお願い申し上げます。

■対象製品: GF シリーズコネクタ 10 アイテム(2021 年 5 月 31 日受注分より仕様変更)

■対象級品:GF グリースコイグタ 10 アイテム (2021 年 5 月 31 日受圧分よりは稼変更)				
カタログ掲載箇所		アイテム No.		#C - 4
種別	ページ	現行型式	新型式	新品名
アルミパイプ構造材 カタログ (カタログ No.GF102)	67	GFJ-B07	GFJ-D51	フリ-コネクタインナ-型 V-M アルミボルト
	67	GFJ-B91	GFJ-D52	フリ-コネクタインナ-型 V-M1アルミボルト
	68	GFJ-B01	GFJ-D49	フリーコネクタアウター型 V-M アルミボルト
	68	GFJ-B90	GFJ-D50	フリーコネクタアウター型 V-M1アルミボルト
	69	GFJ-B00	GFJ-D53	フリーコネクタアウター型H-F アルミボルト
	69	GFJ-B04	GFJ-D55	フリーコネクタインナー型H-F アルミボルト
	69	GFJ-B06	GFJ-D56	フリーコネクタインナー型H-M アルミボルト
	69	GFJ-A81	GFJ-D54	フリーコネクタアウター型H-M アルミボルト
	71,289	GFJ-B80	GFJ-D45	ポイントコネクタロング型アルミボルト
	72	GFJ-212	GFJ-D40	10° コネクタインナー型アルミボルト

■主な変更点

・製品型式の変更

・ボルト・ナットの材質変更

·ボルト・ナットM径

締付トルクの変更

重量の変更従来品比

・性能の向上

上記型式に変更

従来品:鉄 ⇒ 新製品:アルミ (A7050)


従来品:M6 ⇒ 新製品:M6.5

従来品:15N·m ⇒ 新製品:11N·m

約 5~13%軽量化

ゆるみ防止・耐食性向上





※赤線部のボルト・ナットが鉄からアルミ(A7050)へ変更となります。