

2022年7月28日

お客さま各位

SUS株式会社

製品販売終了のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 このたび、「マルチコネクタ インナー型 S」につきまして、販売終了とさせていただきますことになりました。
 お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

記

■対象アイテム(2022年8月31日受注分をもって販売終了)

| カタログ掲載箇所 | | アイテム No. | 名称 |
|--------------------------------|-----|----------|--|
| 種別 | ページ | | |
| アルミパイプ構造材 カタログ GF No.102 | 256 | GFJ-211 |  マルチコネクタ インナー型 S 【材質】 本体:ステンレス ボルト・ナット:ステンレス 【質量】 40g 【税抜価格】 ¥310 |





※最新カタログ「アルミパイプ構造材カタログ GF No.202」には掲載されていません。

■置換品(2022年9月1日受注分より自動で切り替わります)





| カタログ掲載箇所 | | アイテム No. | 名称 |
|--------------------------------|-----|----------|---|
| 種別 | ページ | | |
| アルミパイプ構造材 カタログ GF No.202 | 288 | GFJ-B66 |  マルチコネクタ インナー型 S ADC 【材質】 本体:アルミダイカスト ボルト・ナット:鉄 【質量】 19g 【税抜価格】 ¥120 |
| アルミパイプ構造材 カタログ GF No.102 | 256 | | |

■テクニカルデータ

マルチコネクタインナー型S **GFJ-211**

| すべり荷重 (N) | 150 | 引抜荷重 (N) | 210 | モーメント荷重 | | 長さ L (mm) | 許容荷重 (N) | |
|---|-----|---|-----|---|--|----------------------|----------|-----|
| | | | | 縦 | 横 | | 縦 | 横 |
|  | |  | |  |  | 100 | 60 | 18 |
| | | | | | | 200 | 30 | 9 |
| | | | | | | 300 | 20 | 6 |
| | | | | | | 500 | 12 | 4 |
| | | | | | | 許容 モーメント (N・m) | 6 | 1.8 |

マルチコネクタインナー型S ADC **GFJ-B66**

| すべり荷重 (N) | 360 | 引抜荷重 (N) | 300 | モーメント荷重 | | 長さ L (mm) | 許容荷重 (N) | |
|---|-----|---|-----|---|--|----------------------|----------|-----|
| | | | | 縦 | 横 | | 縦 | 横 |
|  | |  | |  |  | 100 | 30 | 12 |
| | | | | | | 200 | 15 | 6 |
| | | | | | | 300 | 10 | 4 |
| | | | | | | 500 | 6 | 2 |
| | | | | | | 許容 モーメント (N・m) | 3 | 1.2 |

以上